

سقف بتنی یا تیرچه بلوک

ورق ۱۰ میلیمتر به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر  
به فواصل هریک متر  
برخارج

پانل از مواد پلی استایرن

مفتول مهار پانل

میلگرد نمره ۱۰ افقی

رابیتس بندی

میلگرد نمره ۱۰ به فاصله های ۲۵ سانتیمتری -  
اتصال به سقف

نازک کاری نما از انواع سیمانکاری

نقاب آفتاب گیر یا باران گیر (اختیاری بر اساس طرف نما)  
ابعاد بر اساس طرف نما

شیب

آبچکان

قاب پنجره آلومینیومی یا پی وی سی

قاب انتظار پنجره پروفیل ۶۰×۴۰ میلیمتر

پنجره آلومینیومی یا پی وی سی طبق مشخصات

نشی ۴۰×۴۰×۴۰ میلیمتر به طول درگاه

میلگرد نمره ۱۰ افقی

اندود داخلی طبق جدول نازک کاری

رابیتس بندی


میلگرد نمره ۱۰ به فاصله ۲۵ سانتیمتر

تخته ۲ سانتیمتری به طول پنجره برای بستن ریل پرده  
(مهار با مفتول)

ریل پرده

جوش کاری

12

عنوان پروژه جزئیات		سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com			
PRJ.TITLE	نام فایل FILE NAME	عنوان نقشه جزئیات نعل در گاه پنجره نصب به بر خارج دیوار های دو جداره با امکان ایجاد جا پرده ای		مقیاس ۱ : ۵	SCALE
	طرا DESIGNED BY	DWG.TITLE		واحد متریک	UNIT
معماری	رشته FIELD	DWG.NO.		شماره نقشه	