

با سابقه ۶۰ ساله تولید و مصرف در اروپا با مزایای منحصر بفرد:

- ۱- وزن بسیار سبک (نصب آسان) ، صرفه جویی در سازه ها و ایمن در مقابل زلزله
- ۲- عایق کامل در تماس آب و رطوبت ، عایق بسیار مناسب حرارتی و صوتی و غیر قابل اشتعال
- ۳- دارای رنگ پایدار با رنگ بندی جالب و مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش
- ۴- عدم استفاده از مواد خطرناک و سمی مانند آزبست و پشم شیشه
- ۵- عدم تأثیر پذیری در مقابل مواد شیمیائی (نمک ها اسید ها) و کپک و قارچ که در نتیجه احتیاج به رسیدگی مداوم ندارد
- ۶- سازگار با هرنوع آب و هوا (۳۵°C تا ۱۰۵°C)
- ۷- برخورداری از استانداردهای بین المللی EN 534 با درجه A و دارای ضمانت و گارانتی ده ساله



در آندولین HR ماده آزبست بکار نرفته است

آندولین HR

ورق پوشش بام (سقف)

عرض:	۹۵ سانتی متر
طول:	۲۰۰ سانتی متر
سطح خالص پوشش:	۱/۵۹ متر مربع توسط هر ورق
وزن هر ورق:	۶/۵ کیلو گرم
ارتفاع شیار:	۴ سانتی متر
تعداد شیار:	۱۰ شیار
بسته بندی:	۳۰۰ عدد در هر پالت



ورق و تیزی آندولین در رنگهای سیاه ، قرمز و سبز بصورت استاندارد تولید می شود و بنا به سفارش ، سایر رنگ ها مانند قهوه ای ، رنگ طبیعی ، آلومینیومی و استتاری و حتی بصورت دو رویه رنگ HR2 قابل عرضه می باشد.



Ridge 2000 HR تیزی

عرض:	۴۸/۵ سانتی متر
طول:	۲۰۰ سانتی متر
وزن هر عدد:	۲/۷۵ کیلو گرم
بسته بندی:	۲۵ عدد در هر بسته

TS EN 534



نماینده رسمی گروه آندولین فرانسه در ایران
 نمایشگاه مرکزی: تهران - خیابان ملاصدرا
 خیابان شیراز جنوبی - خیابان گرمسار غربی - شماره ۷۰
 تلفکس: ۸۸۰۲۳۹۲۸ - ۸۸۶۰۸۷۱۶ (۰۲۱)
www.ondulineiran.ir
 Email: info@ondulineiran.ir

عنوان پروژه جزئیات		سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com			
PRJ.TITLE	نام فایل FILE NAME	عنوان نقشه	مقیاس		
	طراب	جزئیات اجرائی باپوشش آندولین	۱ : ۱۰		
	DESIGNED BY	DWG.TITLE	SCALE		
	رشته		واحد		
معماری	FIELD	DWG.NO.	شماره نقشه	متریك	
			UNIT		