

دیوار

نازک کاری نما

نبشی ۴×۴×۴ میلیمتر کار گذاشته -
شده در سفتکاری در حین عملیات بنائی

شاخ اتصال نبشی به دیوار

ورق سیاه روغنی یا گالوانیزه -
بضخامت ۷۵٪ میلیمتر

اندود داخل طبق جدول نازک کاری

پرسیده از مواد پلی اورتان یا -
پلی استایرن سبک

بلوک چوبی هرمی شکل به ابعاد ۴×۴×۴
سانتیمتر هر ۵۰ سانتیمتر
تسمه ۳×۳ میلیمتر در هر ۵۰ سانتیمتر
بطول ۳۰ سانتیمتر
میخ پاییج اتصال تسمه و ورق به چوب


حد اقل ۳ درصد

درز

دیوار جانپناه

۲۲

پس از نصب تسمه، رویه دست انداز باید بوسیله اندود سیمانی هم سطح شود.

عنوان پروژه جزئیات		سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com			
PRJ.TITLE		نام فایل FILE NAME		عنوان نقشه	
طرا		جزئیات درز انبساط جانپناه بام در مجاورت دیوار		مقیاس ۱ : ۵	
رشته		DESIGNED BY		SCALE	
معماری		FIELD		شماره نقشه	
		DWG.NO.		واحد متریک	
				UNIT	